



# ИнтерКлин



[inter.clean@interclean.ru](mailto:inter.clean@interclean.ru)



+7 (495) 785-71-26

119633, Г. МОСКВЫ,  
ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО, УЛ  
НОВООРЛОВСКАЯ, д. 7А, ЭТАЖ  
3, ПОМЕЩ. VII, КОМ. 325



## МАГО СТРОНГ +

ЩЕЛОЧНОЕ ПЕНООБРАЗУЮЩЕЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО

### Предназначение

Предназначено для мойки коптильных печей, жарочных шкафов, конвектоматов, универсальных термокамер со встроенной системой очистки, а так же других сильно загрязнённых поверхностей. Удаляет сложные застарелые загрязнения, пригары, продукты сгорания щепы.

### Состав

Гидроксид натрия, гидроксид калия, ПАВ, комплексообразователи, вода.

### Инструкция по применению

- Предварительно промыть поверхности водой.
- Навести рабочий раствор с концентрацией 2-5% и температурой 20-60°C (встроенная система очистки, ручная мойка или нанесение пены из пенообразующего оборудования), время экспозиции не менее 10-15 минут или в соответствии с инструкцией по эксплуатации оборудования.
- Промыть оборудование чистой водой.

### Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость от светло-желтого до темно-коричневого цвета без механических примесей.

Показатель pH (1%): 12,3-13,5.

Плотность (20°C), г/см<sup>3</sup>: 1,3-1,45.

### Хранение

Температура от +5 до +30 °C, предохраняя от воздействия солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.

### Коррозионные свойства и меры предосторожности

Запрещается смешивать с кислотными средствами.

Не применять на поверхностях из алюминия, меди и других цветных металлов.

Использовать средства индивидуальной защиты.

